

Samostojeći čelični dimnjak je jednopláštna konstrukcija izvedena od crnog čeličnog lima potrebne debljine kvaliteta Č.0361. Dimnjak se izrađuje iz više polja koja su međusobno zavarena sučeonim spojem, ukoliko se ne zahteva povezivanje prirubničkom vezom. Dimnjak se montira na temelj, nakon izvršenog spajanja svih polja i diže u jednom komadu. Samostojeći čelični dimnjak je spolja zaštićen antikorozivnim premazom otpornim na povišenu temperaturu, a na zahtev kupca i termo izoluje mineralnom vunom u oblozi aluminijumskog lima. Dimnjak se isporučuje u kompletu sa ankerima, ankernom pločom, otvorom za čišćenje, priključkom za dimnjaču a za dimnjake većih visina sa stepeništem, leđobranom i galerijom. Pored date konstrukcije samostojećih dimnjaka izrađujemo i dimnjake drugih konstrukcija (dvoplaštna, sa i bez zatega) u skladu sa zahtevima datim u projektu.

ČSD	300	400	500	600	700	800	900	1.000
$\phi D$ (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1.000
$\phi D_1$ (mm)	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
H (m)	9	9-11	11-13	13-15	15-18	18-20	20-25	25-30
$\phi d$ (mm)	prema projektu							
$\square A$ (mm)	1.000	1.200	1.400	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
$\square B$ (mm)	dimenzije određuje staričar							
Radna T(°C)	220 - 300							

